


# ALFA Diraspapigiatrici e POMPE



## DIRASPAPIGIATRICI ORIZZONTALI

**ALFA7 ALFA12 ALFA16 ALFA25**

Esecuzione in acciaio inox AISI 304. La macchina può diraspare e pigiare, solo diraspare, solo pigiare. Con variatore continuo di velocità. Abbinabili con pompe uva a pistoni, mono e volumetriche. Coclea di alimentazione all'interno tramoggia ricezione uva. Gruppo rulli pigiatura in gomma alimentare con regolazione esterna. **OPTIONALS:** *griglia in materiale plastico vasca per raccogliamosti per pompe aspiranti*

## POMPE MONO

**PM7 PM18 PM25**

Grande versatilità di utilizzo per uve intere, pigiate, diraspate e fermentate. Rotore e statore studiati per l'ottenimento di portate elevate a basso numero di giri. Possibilità di installazione al di sotto della diraspatrice e dei fermentini. Possibilità di raggiungere pressioni di lavoro pari a 4-6 bar. Maniglione di sicurezza sopra la tramoggia. Completa di ruote per agevolare gli spostamenti. **OPTIONALS:** *sonda termica, sonda di minimo livello*

## POMPE A PISTONE ROTANTE

**v15 v18 v20**

Pompa studiata per il trasferimento dell'uva intera, pigiata, vinacce fresche o fermentate. Completamente in acciaio inox AISI 304. Maniglione di sicurezza sopra la tramoggia. Completa di ruote per agevolare gli spostamenti più piedini antivibranti. **OPTIONALS:** *variatore di giri, vaso compensatore*



**SIPREM**  
**INTERNATIONAL**

tecnologie innovative per vini di qualità

## DATI TECNICI/TECHNICAL SPECIFICATIONS/DONNEES TECHNIQUES/TECHNISCHE DATEN/DATOS TECNICOS

	PRODUZIONE Production Production Produktion Producción	POTENZA INSTALLATA Installed power Puissance installée Installierte Leistung Potencia instalada	PESO Weight Poids Gewicht Peso	MISURE Dimensions Dimensions Masse Medidas
	t/h	kw	kg	mm.
<b>ALFA7</b>	5-7	1,87	210	1600x630xh1460
<b>ALFA12</b>	7-9	1,87	285	1935x910xh1420
<b>ALFA16</b>	12-16	2,62	390	2190x1000xh1590
<b>ALFA25</b>	20-25	5,62	650	2580x1070xh1954



**HORIZONTAL DE-STALKING/CRUSHING MACHINES**  
Made in aisi 304 stainless steel. The machine can de-stalk and crush, de-stalk only or crush only. With continuous speed variator. Can be used with piston-type mono and volumetric grape pumps. Feed worm screw inside grape infeed hopper. Pressing rollers in food compatible rubber with external adjustment.

**EGRAPPOIRS-FOULOIRS HORIZONTALS**  
Fabrication en acier inox aisi 304. La machine peut égrapper et fouler, seulement égrapper, seulement fouler avec variateur continu de vitesse. Les machines peuvent être associées à des pompes à pistons, mono et volumétriques. Vis d'alimentation à l'intérieur de la trémie de réception des raisins. Groupe de roulements de foulage en caoutchouc alimentaire avec réglage externe.

**HORIZONTALE ABBERQUETSCHMASCHINEN**  
Ausführung in inox-stahl aisi 304. Die Maschine kann abbeeren und quetschen, nur abbeeren, nur quetschen. Mit stufenlosem geschwindigkeitsregler. Kombinierbar mit kolbentraubenpumpen, mono- und verdrängerpumpen. Versorgungsschnecke innerhalb des traubenaufnahmetrichters. Quetschrollen gruppe aus lebensmittelverträglichem gummi mit externer regelung.

**DESPALILLADORAS-PISADORAS HORIZONTALES**  
Realizada con acero inoxidable aisi 304. La máquina puede exprimir y pisar, sólo exprimir o sólo pisar. Consta de variador continuo de velocidad. Combinable con bombas uva de pistones, mono y volumétricas. Córcea de alimentación en el interior de la tolva de llegada uva. Grupo rodillos de pisado de goma para uso alimenticio con regulación externa.

## DATI TECNICI/TECHNICAL SPECIFICATIONS/DONNEES TECHNIQUES/TECHNISCHE DATEN/DATOS TECNICOS

	PRODUZIONE Production Production Produktion Producción	POTENZA INSTALLATA Installed power Puissance installée Installierte Leistung Potencia instalada	PESO Weight Poids Gewicht Peso	MISURE Dimensions Dimensions Masse Medidas
	t/h	kw	kg	mm.
<b>PM7</b>	7-10	3,7	160	1520x824xh380/950
<b>PM18</b>	15-20	5,6	228	1860x974xh446/1060
<b>PM25</b>	25-30	7,5	316	2135x1090xh500/1095

**MONO PUMPS**  
Very versatile in use for whole, pressed, de-stalked and fermented grapes. Can be installed under the de-stalker/crusher in various positions. Large capacity stator and rotor to achieve high flow rates with low rpm. Safety handle above hopper.

**POMPES MONO**  
Grande versatilité d'utilisation pour des raisins entiers, foulés, égrappés et fermentés. Possibilité d'installation sous l'égrappoir-fouloir dans plusieurs positions. Rotor et stator de grande cylindrée pour l'obtention de portées élevées avec un nombre limité de tours. Grosse poignée de sûreté sur la trémie.

**MONO-PUMPEN**  
Große Anwendungsvielseitigkeit für ganze, gequetschte, abgebeerte und gegärte Trauben. Es besteht die Möglichkeit die Pumpe in verschiedenen Positionen unter der Abbeerquetschmaschine zu installieren. Rotor und Stator mit großem Hubvolumen, zum Erzielen von hohen Leistungen bei einer niedrigen Umdrehungszahl. Sicherheitsgriff über dem Trichter.

**BOMBAS MONO**  
Gran versatilidad de uso para uvas enteras, pisadas, exprimidas y fermentadas. Posibilidad de instalarla debajo de la exprimidora-pisadora en distintas posiciones. Rotor y estator de gran cilindrada para lograr capacidades elevadas a bajo número de revoluciones. Manija de seguridad encima de la tolva.

## Pompe a pistone rotante - Rotating-piston pumps - Pompes piston tournant - Pumpen mit drehkolben - Bombas de pist n giratorio

### DATI TECNICI/TECHNICAL SPECIFICATIONS/DONNEES TECHNIQUES/TECHNISCHE DATEN/DATOS TECNICOS

	PRODUZIONE Production Production Produktion Producción	POTENZA INSTALLATA Installed power Puissance installée Installierte Leistung Potencia instalada	PESO Weight Poids Gewicht Peso	MISURE Dimensions Dimensions Masse Medidas
	t/h	kw	kg	mm.
<b>V15</b>	9-11	3,0	136	1620x660xh350/900
<b>V18</b>	18-20	4,0	200	1800x800xh445/900
<b>V20</b>	23-26	5,7	205	1800x800xh445/900

Le quote sono espresse in millimetri. La Ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare alle macchine le modifiche necessarie per il loro miglioramento; per tali motivi i dati hanno valore indicativo.

SIPREM INTERNATIONAL srl

Via Lazio, 8 - 61100 PESARO Italia  
Tel. +39 0721 451258 (commerciale) Tel. +39 0721 414887 (amministrazione)  
Tel. +39 0721414109 (assistenza) - Fax +39 0721 451812  
E-mail: siprem@siprem.it - Internet: www.siprem.it

**SIPREM**  
INTERNATIONAL 